Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:37

Link do produktu: https://sklep.plastmaker.com.pl/klej-plasterfix-16kg-p-169.html



Klej PlasterFix 16 kg V-3

Cena	**259,00 zł**
Dostępność	**Na magazynie**

Opis produktu

Klej uniwersalny PlasterFix Eko Plus gotowy do użycia. W opakowaniu 16 kg. Wydajność- od 0,6 do 2,5 kg m2 zależy od sposobu i grubości aplikacji, klejonego materiału oraz rodzaju podłoża. Wysyłany osobnymi przesyłkami niż produkty Plastmaker (z wyjątkiem transportu dedykowanego) po całkowitym wyschnięciu mrozoodporny i wodoodporny. Klej dyspersyjny może być używany zarówno do prac w domu jak i na zewnątrz. Duża wilgotność powietrza i deszcze nie wpłyną na sprawność kleju po jego całkowitym wyschnięciu, jest też wodoodporny. Mrozoodporność po wyschnięciu. Klej po całkowitym wyschnięciu pracuje sprawnie w zakresach temperatur od -20 stopni do +60 stopni Celsjusza. zachowuje swe właściwości klejące (po całkowitym zaschnięciu) w warunkach dużej wilgotności i przy deszczowej aurze. Ceramika budowlana, glazura, terakota, mozaika porcelanowa, płytki elewacyjne, płytki klinkierowe, Kamień, marmur, granit, piaskowiec, Drewno, korek, klepka, mozaika, drewniana, blaty kuchenne, ścianki działowe, Ściany betonowe, gazobeton, tynkowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, jastrychy, płyty MDF, OSB, QSB, Inne, styropian, obudowy wanien, obudowy barków, stare powierzchnie glazury, terakoty, lastriko, blacha ocynkowana, . Masa klejowa jest gotowa do użycia zaraz po otwarciu pudełka. Nie rozpływa się, nie kruszy. Pozwala zachować czystość w miejscu pracy co jest szczególnie ważne dla tych osób, które potrzebują przykleić coś w miejscu, które jest używane na co dzień - tzw. szybkie remonty. Przed użyciem zalecamy zapoznanie się ze szczegółową instrukcją na etykiecie produktu i przed właściwym klejeniem wykonanie pozytywnie zakończonej próby technicznej na próbce materiału. Z mniejszą zawartością akrylu niż klej zwykły PlasterFix.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być równe i mocne oraz odtłuszczone i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. W celu wyrównania podłoża można stosować istniejące na rynku zaprawy wyrównujące najlepiej nie zawierające wapna i cementu. W przypadku podłoża mocno chłonącego wilgoć, na przykład gipsu, zaleca się zagruntowanie powierzchni.
2. PRZYGOTOWANIE KLEJU Klej nie wymaga przygotowania, jest masą gotową do użycia.
3.PRZYKLEJANIE PŁYTEK I INNYCH ELEMENTÓW Należy pamiętać, że PlasterFix jest klejem cienkowarstwowym. Oznacza to, że swoją maksymalną skuteczność już przy niewielkiej ilości nałożonego kleju. Przyklejanie i dojrzewanie kleju do pełnego usieciowania powinno się odbywać w temperaturze otoczenia od +8st *C do +25st *C. Nie należy montować w dniach, w których temperatura przekracza 28st *C w nasłonecznionych miejscach. Klej nanosi się na przygotowane podłoże przy pomocy ząbkowanej packi. Jednorazowo należy nałożyć taką ilość kleju, żeby można było przyłożyć do niej przyklejane elementy najpóźniej po 10-15 minutach od rozsmarowania. Czas korygowania położenia wynosi od 20 minut do 1 godziny w zależności od grubości warstwy kleju i warunków otoczenia. Średni czas schnięcia kleju w warunkach otwartych wynosi minimum 24 h, a pełną wytrzymałość spoina osiąga po 3 dniach. Całkowite usieciowanie żywic akrylowych trwa 3-4 tygodnie. Jest to istotne przy stosowaniu kleju w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz pomieszczeń, gdyż spoina w okresie pierwszych czterech tygodni nie może podlegać wpływom ujemnych temperatur, a także stałym działaniom wody oraz temperaturze wyższej niż 25st *C. Po całkowitym usieciowaniu spoina jest wodo- i mrozoodporna. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po ich użyciu.
4.WYDAJNOŚĆ 0,6 - 1,0 kg/m2 - gładkie powierzchnie (gips, drewno) i gładkie płytki (korek, styropian) 1,2 - 1,8 kg/m2 - dla płytek ściennych na podłożu betonowym, tynkowym itp. 1,6 - 2,5 kg/m2 - dla płytek i płyt posadzkowych i okładzin zewnętrznych UWAGA! JAK KAŻDY ZWIĄZEK CHEMICZNY NALEŻY CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
5. PRZECHOWYWANIE W temperaturze od +4 *C do +25 *C klej można przechowywać w opakowaniach fabrycznych szczelnie zamkniętych przynajmniej 12 miesięcy. Przy częściowym zużyciu, pozostały w wiaderku klej należy wyrównać, przykryć folią, zamknąć wieczko i przechowywać jak wyżej.